

# Tank Dispenser



## Esense AdBlue Tank Dispenser AT09906 ESE1070

AdBlue TANK DISPENSER är en container för förvaring av AdBlue\*, med en galvaniserad stålstruktur beklädd med förmålade dubbelmantlade isolerade stålpaneler.

### Produktinformation

- Tank i högdensitets linjär polyetylen eller rostfritt stål av typ AISI 304
- Pump i rostfritt stål av typ AISI 304
- Flöde 50/70 l/min
- Säkerhetsmagnetventil
- Automatiskt överflödesskydd
- Kontinuerlig nivåmätning

- Panelisolering, uppvärmning och ventilation
- Internt belysningsystem
- Elektrisk panel komplett med kontroll och säkerhetsutrustning

### Tillbehör

- Invallning
- Störtbåge
- Extra uppvärmning för temperaturer < -10°
- Snabbkontakt för påfyllning
- Adapter för leveranser
- Förinställningskit

För mer information – kontakta oss på 0501-133 20

# Teknisk Specifikation

Stålstruktur	Hot-dip galvaniserad stål FE430B
Vägar och skal	Isolerad, dubbelmantlad, förmålade stålpaneler, Innehållande ett lager av själv-släckande polyuretan skumlager. Färg: vit. Tjocklek: 25 mm
Användbar golvyta	Isolerad präglad metallplåt. Tjocklek: 3 mm + (1,5 mm)
Hantering	Hanteras med gaffeltruck, tom tank

Tankmaterial	Högdensitets linjär polyetylen eller rostfritt stål (vid förfrågan)			
Tankutrymme	3000 l	5000 l	11600 l	15200 l
Mått	1,75x2,65H2,20 m	2,00x3,05H2,20 m	2,40x4,05H2,55 m	2,55x3,50H4,10 m
Vikt	650 Kg	800 Kg	1200 Kg	1800 Kg
Nivåmätning	Innehållsvisualisering (cm och liter)			

Strömtillförsel	230 VAC
Max Ström (In)	Max 3 KW
Pumpmotorns tillförsel	230 VAC 0,74 KW
Uppvärmning	230 VAC 2000 W
Ventilation	230 VAC 100 W
Elektronik	24 VAC 50 W
Funktionstemperatur	-20°C ÷ +40°C (+60°C vid förfrågan)

## Dispenser eller dispenser-set för tredjepartsförsäljning, om tillfört

Flöde	4,5 ÷ 45 l/min
Mät noggrannhet	± 1,5 % version GE ± 0,25% version EV
Huvud	CPTH02
Systeminterface	Seriell eller parallell
Indikator	6-siffrig bakgrundsbelyst display höjd 1"
Totalisator	Elektronisk och elektro-mekanisk typ, icke-återställbar, 7-siffrig
Leveransmunstycke	Automatisk, kompatibel för Urea, flöde 40 l/min, vid förfrågan även tillgänglig med leveransutrustning
Leveransrör	NBR längd 4 m (standard) version EV NBR längd 6 m (med spole) version GE
Rulle	AISI 304 rostfritt stål med EPDM-packning

## Tillbehör

AT12406	2" snabbkontakt för direct slanginsättning
AT12506	Adapter gör leverans
AT32506	Förinställningskit
ATE02610	Extra Uppvärmningskit 2 KW
AT05108	100 puls/liter output
AT10208/K	4-20 mA repeter

## Koder

Kod.	Tankvolym	Tankinneslutning	Dispenser	Dispensertyp
<b>AT09906</b>	/300: 3000 l /500: 5000 l /116: 11600 l /152: 15200 l	/V: med tankinneslutning /N: utan tankinneslutning	/EA: ej dispenser eller dispenser set /GE: dispenser-set /EV: dispenser för tredjepartsförsäljning (volymetrisk) /EC: dispenser för tredjepartsförsäljning (Comptometrisk) /MD: dispenser för tredjepartsförsäljning (Comptometrisk), MID-certifierad	/SF: Enkel framsida /SD: Enkel höger sida /SS: Enkel vänster sida /DD: Dubbel /AA: Alternerad