

Tank Dispenser



Esense AdBlue Tank Dispenser AT28007 ESE1080

AdBlue TANK DISPENSER är en container för förvaring av AdBlue, med en galvaniserad stålstruktur beklädd med förmålade dubbelmantlade isolerade stålpaneler.

Produktinformation

- Tank i högdensitets linjär polyetylen eller rostfritt stål av typ AISI 304
- Pump i rostfritt stål av typ AISI 304
- Flöde 50/70 l/min
- Säkerhetsmagnetventil
- Automatiskt överflödesskydd
- Kontinuerlig nivåmätning

- Panelisolering, uppvärmning och ventilation
- Slangrulle för flexibel slangupprullning
- Elektrisk panel komplett med kontroll- och säkerhetsutrustning

Tillbehör

- Invallning
- Störtbåge
- Extra uppvärmning för temperaturer < -10°
- Snabbkontakt för påfyllning
- Adapter för leveranser
- Förinställningskit

För mer information – kontakta oss på 0501-133 20

Teknisk Specifikation

Stålstruktur	Hot-dip galvaniserad stål FE430B
Vägar och skal	Isolerad, dubbelmantlad, förmålade stålpaneler, Innehållande ett lager av själv-släckande polyuretan skumlager. Färg: vit. Tjocklek: 25 mm
Hantering	Hanteras med gaffeltruck, tom tank

Tankmaterial	Högdensitets linjär polyetylen eller rostfritt stål (vid förfrågan)			
Tankutrymme	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
Mått	0,97x2,94H1,87 m	1,07x3,10H2,35 m	1,24x3,50H2,15 m	1,57x3,50H2,35 m
Vikt /GE (/EA)	450 Kg	600 Kg	700 Kg	750 Kg
Nivåindikator	AdBlue® Innehållsvisualisering (cm och liter)			

Delivery pump	AISI 304 rostfritt stål
Flöde	45 l/min

Strömtilförsel	230 VAC
Max Ström (In)	Max 3 KW
Pumpmotorns tillförsel	230 VAC 0,74 KW
Uppvärmning	230 VAC 1000 W
Ventilation	230 VAC 60 W
Elektronik	24 VAC 50 W
Funktionstemperatur	-10°C ÷ +40°C (-20°C ÷ +60°C on request)

Dispenser eller dispenser-set för tredjepartsförsäljning, om tillfört

Flöde	4,5 ÷ 45 l/min
Mät noggrannhet	± 1,5 % version GE ± 0,25% version EV - EC
Huvud	CPTH02
Systeminterface	Seriell eller paralell
Indikator	6-siffrig bakgrundslyst display höjd 1"
Totalisator	Elektronisk och elektro-mekanisk typ, icke-återställbar, 7-siffrig
Delivery nozzle	Automatisk, kompatibel för Urea, flöde 40 l/min, vid förfrågan även tillgänglig med leveransutrustning
Delivery pipe	NBR längd 5,5 m med slangupprullning
Hose Reel	AISI 304 rostfritt stål med EPDM-packning

Tillbehör

AT12406	2" Todo snabbanslutning för påfyllning
AT12506	Magnetisk adapter för leverans
AT32506	Förinställningskit
ATE02610	Extra Uppvärmningskit 2 KW
AT05108	100 pulsar/liter utgång
AT10208/K	4-20 mA nivåreperer

Koder

Kod.	Tankutrymm	Invallning	Dispenser	Dispenser type
AT28007	/200: 2000 l /300: 3000 l /400: 4000 l /500: 5000 l	/V: Med invallning /N: Utan invallning	/EA: utan dispenser eller dispenseret /GE: med dispenser private fleet /EV: med dispenser för tredjepartsförsäljning eller till allmänheten (Volymetrisk) /EC: med dispenser för tredjepartsförsäljning eller till allmänheten (Comptometrisk) /MD: med dispenser för tredjepartsförsäljning (Comptometrisk) MID-certifierad	/SF: enkel front sida /SD: enkel höger sida /SS: enkel vänster sida /DD: dubbel /AA: alternerad